

FANTIC

500 EXPLORER

**Información Técnica**

HOMOLOGACIÓN:	Euro5
MOTOR:	Monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigeración líquida SOHC
CILINDRADA:	449 cc.
POTENCIA*:	29,5 kW a 7500 rpm
PAR MOTOR*:	43 Nm @ 6000 rpm
DESPLAZAMIENTO:	94,5 mm x 64mm
ALIMENTACIÓN:	Inyección electrónica con cuerpo de aceleración de 40mm
ARRANQUE:	Eléctrico
CAMBIO:	6 marchas
EMBRAGUE:	Multidisco en baño de aceite
SISTEMA DE ESCAPE:	Doble escape Arrow
CHASIS:	Monocuna en acero Cr Mo
BASCULANTE:	De acero de sección variable y sistema progresivo de suspensión
NEUMÁTICOS:	110/80 x 19, 140/80 x 17
RINES:	De aluminio black
FRENOS:	Disco delantero 320 mm. Ø Disco trasero 230 mm. Ø
ABS:	De dos canales Continental (desconectable)
SUSPENSIÓN DELANTERA:	Horquilla Fantic FRS invertida, 41 mm. Ø
RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA:	150 mm.
SUSPENSIÓN TRASERA:	Monoamortiguador Fantic FRS con regulación de precarga
RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA:	150 mm.
LARGO:	2,080 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES:	1,425 mm.
ALTURA DE ASIENTO:	845 mm.
PESO EN SECO:	145 kg.
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE:	12 L.
CONSUMO HOMOLOGADO:	4,2 l/100 km *Dependiendo las condiciones de manejo
CO2 EMISSION:V	97 g/km

**CABALLERO**